

	型式	M600	M600 PRO
機体	重量 (TB47Sバッテリー 6 個を含み、ペイロードなしで稼働の場合)	9103g	9450g
	重量 (TB48Sバッテリー 6 個を含み、ペイロードなしで稼働の場合)	9613g	9960g
	最大離陸重量	15.1kg	15.5kg
	フライトコントローラー	A3	A3 PRO
	防振システム	/	IMU装置とA3メインコントローラーの下部にある防振ポール
	最大飛行時間 (TB47Sバッテリー 6 個を含み、ペイロードなしで稼働の場合)	35分	32分
	最大飛行時間 (TB48Sバッテリー 6 個を含み、ペイロードなしで稼働の場合)	40分	38分
	飛行時間 (ペイロード 6 kgとTB47Sバッテリー 6 個を含む)	16分	16分
	飛行時間 (ペイロード5.5KgとTB47Sバッテリー 6 個を含む)	18分	18分
	プロペラモデル	DJI 2170	DJI 2170R
輸送	輸送モード	開梱状態	未開梱状態
	輸送時の寸法 (折りたたんだ状態)	640*582*623mm (ボックス含まず)	520*480*640mm (同梱物)
充電器	モデル	充電ハブ (A14-100P1A)	充電ハブ付きM600 Pro充電器 (MC6S600)
	電圧	26.1V	26.1V
	定格出力	100W	600W